

نحوه **Trunk** بين دو کارت E۱

كاوا ارتباطات هوشمند

ارتباطات يكپارچه صوت، تصوير، ديتا

www.KavaTelecom.com

www.voipshop.com

نگارش: علی حلاجی

كاوا ارتباطات هوشمند ارائه دهنده سيستمهای يكپارچه صوت، تصوير، ديتا

www.VoipShop.ir www.KavaTelecom.com www.Polycom.ir

۱- اول کارتها را نصب کرده.

۲- بعد آنها را با دستور زیر بصورت خودکار راه اندازی کرده:

#dahdi_genconf

۳- اگر Elastix داشتید بجای دستور بالا در GUI الستیکس رفته و در شاخه

System > Hardware Detector دکمه Detect New Hardware را زده تا

سیستم بطور پیش تنظیمات را انجام دهد.

۴- بعد در یکی از سرورها در شاخه `/etc/asterisk` رفته و فایل `dahdi-cahnnels.conf` را

بصورت زیر ویرایش میکنیم:

یعنی فقط قسمت `signalling` را به `pri_net` که بیانگر سرویس دهنده میباشد تغییر میدهیم!

توجه کنید که این قسمت بسیار حائز اهمیت میباشد!!!

۵- بعد وارد الستیکس شده و یک `Outbound Routes` و یک `Inbound Routes` در هر

دو سرور ایجاد مینماییم تا با شماره گیری یک یا چند عدد خط خروجی آزاد شود.

البته این تنظیمات را حتی میتوان با استریسک انجام داد!